

NOS SÉRIES	E1★	E2▪	E3°
Profilé	Profilé carré nervuré en aluminium, 46x46 mm (2,5 mm)	Profilé carré nervuré en aluminium, 43x43 mm (2,5 mm)	Profilé carré nervuré en aluminium, 32x32 mm (2,1 mm)
Dimensions des Barnums	3x3 m • 4,5x3 m • 4x2 m • 4x4 m 6x3 m • 6x4 m • 8x4 m	3x3 m • 4,5x3 m • 6x3 m	1,5x1,5 m • 2x2 m • 3x1,5 m • 3x2 m 3x3 m • 4,5x3 m • 6x3 m
Profil de ciseaux	30x15 mm (2,8 mm)	28,5x15 mm (2 mm)	28,5x15 mm (2 mm)
Connecteurs	Aluminium + protection en caoutchouc (incl. protection pour le transport)	Plastique renforcé de fibres de verre	Plastique renforcé de fibres de verre
Protections en caoutchouc	✓	✕	✕
Plaque de pied	Aluminium	Acier galvanisé	Acier galvanisé
Réglage de la hauteur	2 ou 3 positions	2 positions	1 position
Aide au montage	✓	✓	✕
Coulisses en plastique	✓	✕	✕
Bouton-pression	✓	✓	✓
Tendeur des bandeaux	✓	✕	✕
Sac de transpor	PVC wattiert	PVC	Oxford 500D
Tissus	Oxford 500D, Oxford 250D, Oxford 250D non ignifugé (3x3/4,5x3/6x3) Tissu recyclé non ignifugé, PVC		
Couleurs des tissus	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○  ● ● ● ●		
Impression par sublimation	Oxford 500D ton sur ton		
Impression par transfert thermique & sérigraphie	Oxford 500D, Oxford 250D, Tissu recyclé non ignifugé, PVC		
Renfort de toit	Oxford 500D Ton in Ton		
Fixation du toit sur la structure en aluminium	Velcro de serrage		

➤ PROFILÉ



➤ TYPE DE PAROI LATÉRALE



Zip avec bord anti-salissures dans passants

Velcro en PVC (Oxford uniquement)

➤ PRESTATIONS DE GARANTIE

5 ans de garantie du fabricant sur les défauts de fabrication de la structure en aluminium
15 ans de disponibilité des pièces de rechange
Garantie à vie contre la corrosion de la structure en aluminium